

FICHA TÉCNICA

TKROMPLAST REPARADOR MULTIFUNCION

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Para rehacer, unir, moldear, sobre todo tipo de materiales.
- Sobre soportes porosos: yeso, cemento, hormigón, y no porosos: cerámica, vidrio....

CARACTERÍSTICAS

- Muy blanco.
- Merma poco.
- Gran adherencia.

APLICACIÓN Y PREPARACION DEL SOPORTE

SopORTE:

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas eliminadas. Si las superficies pintadas están contaminadas con mohos, lavarlas y desinfectarlas con un fungicida. Proteger las partes metálicas con imprimación anticorrosiva.

Aplicación:

Masilla lista al uso. Amasar el tubo antes de usarlo. Antes de guardar el tubo expulsar el aire. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Densidad	1.6 g/cm ³
Color	Muy blanco
Coloreable	Admite colorantes universales máx. 3%
Granulometría	< 200 µ: Fino
Aplicación	
Espesor máximo por capa	2 mm
Lijado/pintado	Después de seco
Tiempo de Secado	Aprox 2-4h, variable en función del espesor

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C ni superiores a 35°C.

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.