

# FICHA TÉCNICA

## TKROM STANDARD PASTA

### CAMPOS DE APLICACIÓN

- Sobre soportes interiores absorbentes de yeso, placas de cartón yeso, pinturas plásticas absorbentes o mates, cemento, hormigón, placas de madera aglomerada ...
- Reparar y alisar paredes después de arrancar papel pintado
- Tendido de paredes nuevas
- Cubrir desperfectos superficiales; desconchados, rayaduras, etc. antes de pintar o revestir el soporte

### CARACTERÍSTICAS

- Proporciona un acabado de gran finura y calidad, apto para la mayoría de las pinturas
- Buena adherencia sobre soportes de obra porosos

### APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

#### Soporte:

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas eliminadas. Imprimir soportes muy absorbentes con imprimación al agua. Proteger las partes metálicas con imprimación anticorrosiva.

#### Aplicación:

Masilla lista al uso. Aplicar directamente con llana lisa o espátula de acero inoxidable. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar

### DATOS TÉCNICOS

Producto	
Densidad aparente de la pasta	1.75 ± 0.05 g/cc
Color	Blanco
Granulometría	< 200 µ: Fino
Secado	
Espesor máximo por capa	2 mm
Tiempo de trabajo	Sin límite
Tiempo de Secado	30 minutos en capa de 0,2 mm, 24 horas por mm de capa, variable según soporte y condiciones ambientales

### PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C ni superiores a 35°C. No aplicar sobre paredes sometidas a humedad permanente. No apto para acabados con pinturas epoxi o poliuretano.

### ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

#### Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.