



tkrom[®]
pinturas

PRODUCTO

TKROM LIMPIADOR REFORZANTE

ENVASES

1, 5, 25L

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tratamiento limpiador de paredes, techos y fachadas. Producto especialmente formulado para la limpieza de superficies de mampostería y construcción con verdeo/verdin o ennegrecimiento. Su fórmula mejorada asegura su buena mojabilidad y penetración hasta las capas más profundas.

USOS/ÁMBITO DE APLICACIÓN

Para limpiar cualquier superficie, pintada o sin pintar, donde aparezca verdeo/verdin o ennegrecimiento. Superficies de albañilería. Interior y Exterior. Paredes de ladrillo. Yeso o escayola. Hormigón. Mortero de cemento. Fibrocemento.

PROPIEDADES

Indicado para interior y exterior
Excelente poder de limpieza
Excelente poder de penetración
Fácil de aplicar

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS ADICIONALES

Aspecto	Líquido		
Color	Incoloro		
Densidad	1,00 ± 0,05 g/ml	ISO 2811-1	IL-0132-06
Tiempo de actuación	24 horas	UNE 48301	IL-0132-15
Tiempo de repintado	24/48 horas		
Dilución	Listo al uso		
Diluyente	Agua		

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

GENERALIDADES

La superficie debe estar compacta, seca, libre de polvo, sales, partes sueltas o mal adheridas o cualquier tipo de contaminación que pueda interferir en la penetración del sistema.

SUPERFICIES PINTADAS, NO PINTADAS Y NUEVAS

Tipo de soporte: morteros de enlucido, placas de cartón yeso, hormigón, fibrocemento y otros materiales de construcción.

Limpiar mecánicamente la zona afectada por medio de rasquetas metálicas, cepillos, estropajos, etc. Es recomendable que el operario que realice el trabajo se proteja con gafas, guantes y mascarilla.

A continuación, utilizar TKROM LIMPIADOR REFORZANTE al uso, para conseguir la máxima acción del producto es conveniente dejarlo actuar al menos durante 24 horas. Si la mancha fuese muy abundante podría ser necesario repetir la aplicación de TKROM LIMPIADOR REFORZANTE transcurridas al menos 12 horas del primer tratamiento y dejar actuar durante 24 horas.

A continuación, proceder a la aplicación de TKROM IMPRIMACIÓN SELLADORA-SANEADORA. Posteriormente aplicar dos manos de pintura plástica o revestimiento TKROM.

Para cualquier duda al respecto del tratamiento de las superficies citadas anteriormente o para el pintado de otros materiales específicos no contemplados en esta ficha, consultar el tratamiento adecuado a personal técnico acreditado por GRUPO TKROM.

SISTEMA DE APLICACIÓN

SISTEMA	PRODUCTO	DILUCIÓN	CAPAS
LIMPIEZA	TKROM LIMPIADOR REFORZANTE TK-0703	Sin dilución	1 o 2
IMPRIMACION	TKROM IMPRIMACIÓN SELLADORA-SANEADORA TK-5906	Sin dilución	1
ACABADO	PINTURA PLÁSTICA O REVESTIMIENTO TKROM	0-20%	1 o 2

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temp. Substrato	Min. +5°C / Máx.
Temp. Ambiente	5°C / 35°C
Cont. Humedad Substrato	Morteros de cemento, dejar fraguar completamente (28 días mínimo). Productos de base cementosa, dejar secar al menos 4 días antes de revestirlo.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Método de aplicación	Brocha o rodillo.
Preparación	Agitar hasta homogeneizar el producto.
Limpieza	Los utensilios utilizados deben limpiarse inmediatamente después de su uso con agua.
Mantenimiento	No se recomienda lavar las superficies antes de 28 días desde la aplicación del producto.

DATOS ADICIONALES

Seguridad e higiene	Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Ficha de Seguridad del mismo, que contiene la información de seguridad, ecología y toxicología del producto. Ficha de Datos de Seguridad: MSDS-0703 CODIGO LER: 16 03 06 RESIDUOS: NO PELIGROSO
Almacenaje	La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas
Partida arancelaria	Código TARIC: 3209 10 00
NOTA	La información técnica expuesta en este documento así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están dadas de buena fe, con datos basados en el conocimiento actual del producto, ensayos de laboratorio y uso práctico en condiciones normales de almacenaje, manejo y aplicación. No se garantiza la completa reproducibilidad de los datos expuestos en cada utilización concreta. El usuario del producto debe efectuar las pruebas de idoneidad del producto de acuerdo al uso final del mismo.



grupotkrom.com

EUPINCA, S.A.
C/ Londres, 13
Pol. Industrial Cabezo Beaza 30353 Cartagena, Murcia
T: +34 968 085 508 / +34 968 085 509
info@grupotkrom.com

